



UBOXX®

HOCHLEISTUNGSCONTAINER



UBOXX[®] – Das Original von Ferro Umformtechnik

Der **UBOXX**[®] Hochleistungscontainer sieht nicht nur gut aus – die Kombination aus einer ausgereiften Konstruktion und höchster Verschleißfestigkeit des Materials machen ihn zu einem Allrounder mit ausgezeichneter Handhabung und großer Wirtschaftlichkeit.



Hält länger

Durch Einsatz von verschleißfestem HB 450 wird die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Containern mindestens um das 2,5 – 3-fache erhöht.



Durch Einsatz von verschleißfestem HB 450 wird die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Containern mindestens um das 2,5 – 3-fache erhöht.



Ist wirtschaftlicher...

Die plastische Verformung durch Greifer oder Ladegut ist bei der Verwendung von HB 450 im Vergleich zu gewöhnlichem Stahl etwa 70 % geringer. Die Deformierungen werden erheblich minimiert.

Die neuartige, spezielle Kantung der Seitenwände ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche stabilisierende Spanten. Die sich dadurch ergebende erhebliche Gewichtseinsparung lässt mehr Nutzlast zu.



...und bietet einfach mehr

Vorteile, die für die **UBOXX**[®] sprechen:

- Die Konstruktion der Seitenwände bringt eine hohe Flexibilität gegen Einschläge und Stöße der Ladung.
- Die großzügigen, durchgehenden Seitenflächen sind der ideale Platz für markante, ins Auge fallende Werbung.



Kraftstoffersparnis

UBOXX[®]
HOCHLEISTUNGSCONTAINER



Wie beim PKW: auf den c_w -Wert kommt es an. Der Wegfall der seitlichen Spanten zur Versteifung kann laut Untersuchungen eine Kraftstoffeinsparung von 7 % – 10 % bedeuten.



Und nicht zuletzt:
Bei der Entwicklung der **UBOXX**[®] sind die Erfahrungen aus jahrzehntelanger Container-Konstruktion eingeflossen.



Details der UBOXX[®]

- **Boden**
Bodenblech aus HB 450 mit zwei längsverlaufenden Untergurten von unten verschweißt
- **Seitenwände**
Gesickte Bleche in HB 450 mit geschlossenem Obergurt
- **Stirnwand**
Gerade mit Hakenaufnahme Ø 60 mm nach DIN 30722-2



Details der UBOXX[®]

- **Doppel-Flügeltür**
Mit umlaufendem Spezialprofil und mittig angeordnetem Querprofil
- **Lackierung**
Sandgestrahlt und grundiert, Lackierung im Farbton nach Ihren RAL-Angaben
- **Volumen**
10 – 40 m³ (größere Volumen auf Anfrage)



Detailaufnahmen, die die UBOXX[®] ausmachen



Holländischer Verschluss



Hakenaufnahme Ø 60 mm nach DIN 30722-2



Zentralverschluss mit innenliegender Welle



Detailaufnahmen, die die UBOXX[®] ausmachen



Geschlossener angekanteter Obergurt



Geschlossener angekanteter Obergurt



Die Zukunft der UBOXX LIGHT

UBOXX[®]
HOCHLEISTUNGSCONTAINER



So soll ein Container nicht aussehen



Möchten Sie mehr wissen?

Ein Anruf genügt. Oder per E-Mail. Sie können uns auch im Internet besuchen und dort weitere Informationen erhalten.

Wir freuen uns auf Sie.

| | |
|---|---|
| | et-z entsorgungstechnik zehetleitner gmbh |
|  | Roitham 50 4714 Meggenhofen Tel.: 0043 7247 72106 Fax: 0043 7247 72106 16 E-Mail: office@et-z.at www.et-z.at |